

ПРЭМ

ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

- АГРЕССИВНОСТОЙКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

4 ГОДА

ГАРАНТИЙНЫЙ
СРОК

4 ГОДА

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ
ИНТЕРВАЛ



Области применения

- Химическая промышленность
- Металлургическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Водоканалы
- Объекты нефтегазового комплекса
- Горнодобывающая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность

Ду 15 - 300 мм

100 000

ЧАСОВ СРЕДНЯЯ
НАРАБОТКА НА ОТКАЗ

12 ЛЕТ

СРЕДНИЙ СРОК
СЛУЖБЫ

Отличительные особенности

- Футеровка из фторопласта, химически стойкого к агрессивным средам
- Широкий модельный ряд Ду 15-300, обеспечивающий подбор по функционалу
- Возможность выбора материала электрода - нержавеющая сталь, хастеллой, титан, тантал
- Материал фланцев - СТ 20/нержавеющая сталь
- Максимальная температура измеряемой жидкости - 150 °С
- Давление - 16/25 бар
- Возможность установки на трубопроводы из пластика
- Импульсные выходы
- Степень защиты IP 65, IP 68 (опция)
- Индикация (опция), выносная индикация (опция)
- RS-485 (опция)
- Аналоговый выход 4-20 мА (опция)
- Питание - 12/24 В



8 800 250 0303
sales@teplocom-sale.ru



Техническая
поддержка